

PALI IN LEGNO DI PINO TRATTATO

altezza mt.	diametro
1,50	3 / 5
1,50	4 / 6
1,50	6 / 8
1,50	8 / 10
1,50	10 / 12
1,75	4 / 6
1,75	6 / 8
1,75	8 / 10
1,75	10 / 12
2,00	3 / 5
2,00	4 / 6
2,00	6 / 8
2,00	8 / 10
2,00	10 / 12
2,20	3 / 5
2,20	4 / 6
2,20	6 / 8
2,20	8 / 10
2,20	10 / 12
2,50	4 / 6
2,50	5 / 7
2,50	6 / 8
2,50	7 / 9
2,50	8 / 10
2,50	10 / 12
2,75	4 / 6
2,75	6 / 8
2,75	7 / 9
2,75	8 / 10
2,75	10 / 12
2,75	12 / 14
3,00	4 / 6
3,00	6 / 8
3,00	7 / 9
3,00	8 / 10
3,00	10 / 12
3,00	12 / 14

altezza mt.	diametro
3,25	4 / 6
3,25	6 / 8
3,25	7 / 9
3,25	8 / 10
3,25	10 / 12
3,25	12 / 14
3,50	4 / 6
3,50	7 / 9
3,50	8 / 10
3,50	10 / 12
3,50	12 / 14
4,00	4 / 6
4,00	6 / 8
4,00	8 / 10
4,00	9 / 11
4,00	10 / 12
4,00	12 / 14
5,00	8 / 10
5,00	9 / 11
5,00	10 / 12
5,00	11 / 13
5,00	12 / 14
5,00	14 / 16
5,50	8 / 10
5,50	9 / 11
5,50	10 / 12
5,50	11 / 13
5,50	12 / 14
5,50	14 / 16
6,00	8 / 10
6,00	10 / 12
6,00	12 / 14
6,00	14 / 16
6,50	10 / 12
6,50	12 / 14



Caratteristiche

- impregnante omologato, ecologico, innocuo alle piante ed all'ambiente
- trattati fino al "cuore" solo quando l'umidità massima del palo è dei 25%
- Trattati in autoclave a pressione con sali IMPRALIT CCO (Cromo, Rame Carbonio) a norme DIN 68800
- La quantità di sali di impregnazione è garantita in almeno 8 – 12 kg per mc. a seconda dei diametri dei pali.
- elastici
- resistenti
- lunga durata nel tempo
- garantiti 15 con polizza assicurativa
- in armonia nell'ambiente
- ideale per la vendemmia meccanica a scuotimento orizzontale

