

## Tubolare zincato

diametro	spess.	altezza
60	1,50	2,75
60	1,50	3,00
60	2,00	2,75
60	2,00	3,00
60	2,20	2,75
60	2,20	3,00



### Caratteristiche

- tondo diametro 60
- zincato a caldo dopo la lavorazione
- leggerezza
- elasticità
- resistenza
- ingombro ridotto
- idoneo alla meccanizzazione
- sistema di fissaggio dei fili ideale e duraturo
- praticità di posa

### Appunti

---

---

---

---

---

---

---

---

sulla fila	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
fra le file																
2	10.000	6.667	5.000	4.000	3.333	2.857	2.500	2.222	2.000	1.667	1.429	1.250	1.111	1.000	909	833
2,25	8.889	5.926	4.444	3.556	2.963	2.540	2.222	1.975	1.778	1.481	1.270	1.111	988	889	808	741
2,5	8.000	5.333	4.000	3.200	2.667	2.286	2.000	1.778	1.600	1.333	1.143	1.000	889	800	727	667
2,75	7.273	4.848	3.636	2.909	2.424	2.078	1.818	1.616	1.455	1.212	1.039	909	808	727	661	606
3	6.667	4.444	3.333	2.667	2.222	1.905	1.667	1.481	1.333	1.111	952	833	741	667	606	556
3,25	6.154	4.103	3.077	2.462	2.051	1.758	1.538	1.368	1.231	1.026	879	769	684	615	559	513
3,5	5.714	3.810	2.857	2.286	1.905	1.633	1.429	1.270	1.143	952	816	714	635	571	519	476
3,75	5.333	3.556	2.667	2.133	1.778	1.524	1.333	1.185	1.067	889	762	667	593	533	485	444
4	5.000	3.333	2.500	2.000	1.667	1.429	1.250	1.111	1.000	833	714	625	556	500	455	417
4,5	4.444	2.963	2.222	1.778	1.481	1.270	1.111	988	889	741	635	556	494	444	404	370

Tabella per il calcolo del numero di piante, o di pali, necessari in un ettaro di vigneto in funzione del sesto fra le file e della distanza lungo la fila.